

MĒBEĻU SPECIFIKĀCIJA						NOSAUKUMS, PARAMETRI:
Nr.	MARKA	MĒBELES SHĒMA	SKAITS KOPĀ	TELPAS NR.	SKAITS	TEHNISKĀS, KVALITĀTES PRASBAS
37.	S-15	<u>Skapis izdales materiālu un uzskates līdzekļu glabāšanai</u> 600x360x1900(h)	1	23.	1	- <u>Skapia kopuss</u> - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezū ABS malu. Aizmugurējā siena no HDF 3mm, lefīrēzēta. <u>4 plaukti</u> - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezū ABS malu, plauktu augstums regulējams.
38.	S-16	<u>Skapis izdales materiālu un uzskates līdzekļu glabāšanai</u> 1040x360x1900(h)	1	15.	1	- <u>Skapia kopuss</u> - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezū ABS malu. Aizmugurējā siena no HDF 3mm, lefīrēzēta. <u>4 plaukti</u> - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezū ABS malu, plauktu augstums regulējams.
39.	R-1	<u>Laboratorijs rati ar GRATNELLS kastēm</u> 710x420x850(h)	3	16. 23.	2 1	- <u>Metāla korpusa rati, uz riteniem</u>
<u>PIEZĪMES:</u>						1. Visus izmērus precizēt ar izgatavotāju. 2. Visas metāla detaljas (galdū, rājās un rāmijā) krāsot ar pulverkrāsojumu, tonis RAL 9006. 3. Korpusa un plauktu laminēto virsmu tonis - RAL 7040. 4. Skapju durvju tonis no viena veida lamināta materiāla - dzīskābārdis, klapa, bērzs vai kīsis, tonis saskaņojāns ar pasūtītāju. 5. Mēbeļu izgatavošanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstītātā temperatūrā laminētas skaidu plātnes.
<u>Mēbelēm jāatlīst:</u> - LVS EN 14073 Mēbeles dokumentu glabāšanai. - LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plāksnes.						