




Nr.	MARKA	NOSAUKUMS, PARAMETRI: garums x platums x augstums	MĒBEĻES SHĒMA	SKAITS KOPĀ	TELPAS NR.	SKAITS	TEHNISKĀS, KVALITĀTES PRASĪBAS
15.	S-1	Skapis dokumentiem un uzskates līdzekļiem, ar 4 durvīm 800x360x2000(h)		33	16. 27. 3. 5. 6. 8. 9. 23. 25. 4.(4.st.)	4 5 4 6 2 1 4 2 4 1	-Skapja korpus - kokskaidu plāksne 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. -Aizmugurējā siena no HDF 3mm, iefrēzēta, tonis sakrīt ar korpusu. -Skapis horizontāli sadalīts 2 daļās: -augšējā daļa: 2 durvis no rūtīgā stikla, 2 plaukti, -apakšējā daļa: 2 durvis - kokskaidu plāksne 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu, 1 plaukts. -Visi plaukti - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu, - iespēja mainīt plauktu attālumus ar soli 32mm.
16.	S-2	Skapis dokumentiem un uzskates līdzekļiem, ar 2 durvīm 400x360x2000(h)		5	3. 10. 11. 4.(4.st.)	2 1 1 1	-Skapja korpus - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. -Aizmugurējā siena no HDF 3mm, iefrēzēta, tonis sakrīt ar korpusu. -Skapis horizontāli sadalīts 2 daļās: -augšējā daļa: 2 durvis no rūtīgā stikla, 2 plaukti, -apakšējā daļa: 2 durvis - kokskaidu plāksne 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu, 1 plaukts. -Visi plaukti - kokskaidu plāksnes, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu, - iespēja mainīt plauktu attālumus ar soli 32mm.
17.	S-3	Garderobes skapis, ar 2 durvīm 800x600x2000(h)mm		2	25.	2	-Skapja korpus - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. -Aizmugurējā siena no HDF 3mm, iefrēzēta, tonis sakrīt ar korpusu. -Fasādes -kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. -Skapī ir 2 plaukti - augšējais un apakšējais, kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. - Skapī ir iestrādāta metāla drēbju stanga. -Spoguļis durvju iekšpusē 400 x 700 x 4mm.

PIEZĪMES: 1. Visus izmērus precizēt ar izgatavošanu.

Skapiem jāatbilst: - LVS EN 14073 Mēbeles dokumentu glabāšanai.

2. Visas metāla detaļas (galdu kājas un rāmj) krāsot ar pulverkrāsojumu, tonis RAL 9006.

-LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plāksnes.

3. Korpusa un plauktu laminēto virsmu tonis - RAL 7040.

-LVS EN 14074:2004 Galdi, rakstāmgaldi un mēbeles glabāšanai.

4. Skapiju durvju tonis no viena veida lamināta materiāla - dīzskābārdis, kļava, bērzs vai kirsis, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.

5. Mēbeļu izgatavošanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinātā temperatūrā laminētas skaidu plātnes.

6. Visas skapiju durvis aprīkot ar slēdzenēm.