



Nr.	MARKA	MĒBEĻES SHĒMA	SKAITS KOPĀ	Telpas Nr.	SKAITS	TEHNISKĀS, KVALITĀTES PRASĪBAS
4.	G-4 Datorgalds skolēnam, 1-vietīgs, ar talsniem stūriem, priekšējo nosegpaneli, plauktu procesoram un izvelkamu plauktu klaviatūrai. 1000 x 600 x 750(h)mm	 <p>Piezīme: Attēlā skatīt tikai plauktus procesoram un klaviatūrai, galdā kājas un rāmis kā galdam G-1.</p>	23	9.	23	<ul style="list-style-type: none"> -Galda virsma - kokskaidu plāksne 1000x600, laminēta, biezums - 18mm; ar 2mm biezu ABS malu. -Galdā kājas - 2 gab., metāla Ø40x2mm, pulverkrāsojums. -Rāmis - metāla kvadrāta caurule (30x30x1,5mm), sametināts, krāsots atbilstoši galdā kājām. -Plastikāta pamatne (augst. reg.+25mm). -Nosegpanelis - 300x500mm, kokskaidu plāksne, laminēta, 16mm. -Āķis somai - metāla, piemērināts pie rāmja. -Plaukts procesoram - kokskaidu plāksne 300x500, laminēta, biezums 16mm; stiprinājums - 4 metāla caurules Ø20x1,5mm, pulverkrāsojums. -Izvelkams plaukts klaviatūrai -kokskaidu plāksne 550x370, laminēta, biezums 16mm, stiprinājums - metāla vadotnes, regulējams attālumus starp galdā un izvelkamā plaukta virsmu.
5.	G-5 Galds skolotājam, stūra galds - iekšējais stūris pret sēdošo - ergonomiski apalš, ar priekšējo un sānu nosegpaneļiem. 1750 x 1200(800) x 750(h)mm		9	27. 3. 5. 6. 9. 11. 15. 16. 4.(4.st.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> -Galdā virsma - kokskaidu plāksne 1200(800)x1750, laminēta, biezums 25mm, ar 2mm biezu ABS malu. -Virsmā iestrādāts kabelu izvadvakanāls ar vāku Ø80mm, -Galdā kājas - 4 gab. metāla Ø40x2mm, pulverkrāsojums. -Plastikāta pamatne (augst. reg.+25mm). -Rāmis - metāla stienis (30x20x1,5mm) krāsots atbilstoši galdā kājām. -Nosegpaneli - 1 gab. 1600x500mm, 1 gab. 650x500 kokskaidu plāksne, laminēta, 16mm.
6.	G-5* Galds skolotājam ar priekšējo un sānu nosegpaneļiem		1	10.	1	Analogis galdam G-5, izgatavojams spoguļattēlā

PIEZĪMES:

1. Visus izmērus precizēt ar izgatavotāju.
2. Visas metāla detaļas (galdā kājas un rāmis) krāsot ar pulverkrāsojumu, tonis RAL 9006.
3. Galdā virsmu un nosegpaneļu tonis no viena veida lamināta materiāla - dizskābārdis, kļava, bērzs vai ķīris, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
4. Mēbeļu izgatavošanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinātā temperatūrā laminētas skaidu plātnes.

Galdiem jāatbilst: - LVS EN 1729 Mēbeles. Krēslī un galdā mācību iestādēm.

-LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plāksnes.

-LVS EN 527-1:2011 Biroja mēbeles. Biroja darba galdā.