



Nr.	MARKA	NOSAUKUMS, PARAMETRI: garums x platums x augstums	MĒBEĻES SHĒMA	SKAITS KOPĀ	Telpas Nr.	SKAITS	TEHNISKĀS, KVALITĀTES PRASĪBAS
28.	G-11	Galds skolotājiem ķīmijas laboratorijās (plecviētgā) ar iebūvētiem izliektiem 4000x700x750(h)mm		5	16.	5	<ul style="list-style-type: none"> -Galda virsma - kokskaidu plāksne 4000x700, laminēta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu, mitrum, ķīmiski un nodilumizturīga. -Galda kājas - 6 gab., metāla Ø40x2mm, pulverkrāsojums. -Rāmis - metāla kvadrāta caurule (30x30x1.5mm), sametināts, krāsots atbilstoši galds kājām. -Plastikāta pamatne (augst. reg.+25mm). -Nosegpaneļi - 300x3850mm, kokskaidu plāksne, laminēta, biezums - 16mm. -Nosegpaneļi 5 elektrorozetes ar aizsargvāku AC 220-230V 50/60Hz IP44. -Galds savienots ar skapīti izliektiem ar divām durvīm. -Skapīša virsma - kokskaidu plāksne 4000x700, laminēta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu, mitrum, ķīmiski un nodilumizturīga. -Virsmā iestrādāta nerūsējošā tērauda izliete, kantaina, 450x450mm(min.) ar sifonu un tūdens maisītāju (augšējā daļa h=280mm no darba virsmas); -Korpuss - kokskaidu plāksne, laminēta, biezums 18mm, ar 2mm biezu ABS malu.
29.	G-12	Demonstrējumu galds ar izliektiem un elektrības rozetēm, 2000 x 800 x 900 (h)mm		2	3. 16.	1 1	<ul style="list-style-type: none"> -Galda virsma - kokskaidu plāksne 2000x800, laminēta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu. -Virsmā iestrādāta nerūsējošā tērauda izliete, kantaina, 450x450mm(min.) ar sifonu un tūdens maisītāju (augšējā daļa h=280mm no darba virsmas); -4 elektrorozetes ar aizsargvāku AC 220-230V 50/60Hz IP44. -Korpuss - kokskaidu plāksne, laminēta, biezums 18mm, ar 2mm biezu ABS malu. -Galda apakša sadalīta sekojoši: labajā pusē 4 vienāda izmēra atvilktnes, slēdzamas, izbrīdāmas ar atvilktnu sistēmas " Metabox" palīdzību, kreisajā pusē - skapītis zem izlietnes ar durvīm, kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu.

PEZĪMES: 1. Visus izmērus precizēt ar izgatavotāju.

2. Visas metāla detaļas (galdu kājas un rāmj) krāsot ar pulverkrāsojumu, tonis RAL 9006.
3. Korpusa un plauktu laminēto virsmu tonis - RAL 7040.
4. Skapju virsmu, durvju un atvilktnu virsmu tonis no viena veida lamināta materiāla - dizskābārdis, kļava, bērzs vai ķirsis, tonis saakanjoms ar pasūtītāju.
5. Mēbeļu izgatavošanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinātā temperatūrā laminētas skaidu plātnes.
6. Visas skapju durvis aprīkot ar slēdzenēm.

Mēbeļiem jāatbilst:- LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbgaldi.

- LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mēbeles.
- LVS EN 1729 Mēbeles.
- Kresli un galdi mācību iestādēm.
- LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plāksnes.
- MK Nr. 187 Iekārtu elektrodrošības noteikumi.