

Nr.	MARKA	NOSAUKUMS,PARAMETRI: gatums x platums x augstums	MĒBEĻU SHĒMA			SKAITS KOPĀ	TELPAS NR.	SKAITS	TEHNISKĀS, KVALITĀTES PRASĪBAS
23.	S-8	<u>Velkmes skapis</u> <u>demonstrējumiem</u> 1260x800x2200(h)mm			1	16.	1		<p>-Skapia korpus - sametināts metāla karkass no tālsūtra fērauda caurules 25x25x1,5mm, ar iespēju piešūtināt gridai, pulverķrāsojums;</p> <p>-Galda virsma un grieštī -skābju izturīga kompaktpļatne HPL, biezums - 12mm,</p> <p>-Stikls - tripleks, 6mm; vertikāli paceljamā daļa - ar regulējumu augstumā ar kinemātiskās pretsvara sistēmas palīdzību;</p> <p>-Izletne - nerūsējoša fērauda, Ø 250mm; ar sifonu un ūdens maiņstāju (augšējā daļa h=280mm no darba vietas);</p> <p>-Apakšējā skapi ir sadalīša vidussienā, labajā pusē - 1 plaukts - koksaidu plāksne, biezums 18mm, lamīnēta, ar 2mm biezū ABS malu.</p> <p>-Skapi ir 1 apgaismojuma lampa, 2 elektrorezetes ar aizsargvāku AC 220-230V 50/60Hz IP44,</p> <p>2 elektroslēži - gaismai un ventilatoram AC 220-230V 50/60Hz IP44, ventilācijas iezīja Ø160mm, elektrisks ventilators VENT160, (AC 220-230V 50/60Hz, 130W, 50dB(A), ražība 700m³/h)</p>
24.	S-9	<u>Metāla skapis dažādu koncentrāciju ķīmisku vielu uzglabāšanai</u> 1000x400x2000(h)mm			3	16.	2	8.	<p>-Skapia korpus - 3 mm fērauda lokne, ar regulējāniem metāla balstiņiem (Ø 60mm) ar iespēju piešūtināt gridai, pulverķrāsojums;</p> <p>-Skapi ir 4 metāla plaukti ar maiņāmu augstumu, plauktiem ir atvērumi gaisa pieplūdei;</p> <p>-Skapim augsdaja ventilācijas savienojums DN 75, pie kura pievienots sprādzenis drošs ventilators; ventilatora iestēgšanas/ izstēgšanas slēdzis.</p>
									Skapijem jāatlībst: - LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbagaldi.
									- LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mēbeles.
									- LVS EN 14175 Velkmes skapij.
									- LVS EN 312-1:2011 Kokskājai plāksnes.
									-MK Nr.187 Iekārtu elektrodrošības noteikumi.

PIEZĪMES: 1. Visus izmērus precizēt ar izgatavotāļu.

2. Visss metāla detalas (skapiju kājas un rāmijā) krāsot ar pulverķrāsojumu, tonis RAL 9006.

3. Visss laminātēts mēbeļu detalas izgatavoti no viena veida laminātā materiāla - džēskābārdis, kļava, bērzs vai kīrsis, tonis saskanojams ar pasūtīto.

4. Mēbeļu izgatavošanai izmantot tikai zem augsta spiediena un pauaugstīnātā temperatūrā laminātētas skaidu plātnes.

5. Visss skapiju durvis apriņcot ar slēdzenēm.